

Abris
piscine



OUVERTURE

SANS RAIL AU SOL, l'abri est muni de roulements auto-portants assurant un repliage aisé. Un **auto-guidage exclusif** "anti-blocage" reliant les éléments entre eux, permet un déplacement souple et linéaire.

MANIPULATION

L'abri Cassiopée peut se replier d'un seul côté grâce à sa façade escamotable, mais peut aussi s'ouvrir à l'élément de son choix et ceci suivant les besoins du moment ou d'une configuration particulière de votre piscine.

Abris conformes
à la norme
NF P 90-309

FACADE ET FOND

Procédé exclusif SOKOOL la façade possède **deux fonctions** :

- 1) **elle bascule** sur un axe horizontal qui la maintient à environ 1 m du sol. ce qui lui permet d'échapper aux obstacles possibles tels que : échelles, plongeoirs, enrouleurs, mobiliers etc...
- 2) **elle se replie** verticalement et s'escamote contre le fond de l'abri, dégageant au maximum l'espace vital.

ACCÈS

Les portes coulissantes assurent l'accès par le fond, la façade ou les côtés : **les serrures à double action garantissent la sécurité.** Indispensable vis à vis des jeunes enfants.





abri bas et semi-haut **Cassiopée**

ÉTANCHÉITÉ

Assurée par joints type EPDM et doubles **brosses nylon** serties par un dossier inox, offrant une structure entièrement jointée.

STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ



Avec le **label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive SOKOOL. Les différents types de profilés et éléments divers répondent à un cahier des charges strict requis par la norme NF P 90-309, garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à de forte valeurs hygrométriques.

FIXATIONS

Efficaces mais discrètes, car noyées dans la plage, elles assurent un bon ancrage au sol. Il est nécessaire de fixer l'abri durant la période d'hivernage.

ROULEMENTS

ROULEMENTS À AIGUILLES INOX : montée sur une traverse basse. Suivant la largeur des abris, 4, 6, ou 8 roulements équipent chaque élément.

LES ABRIS SOKOOL

ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Cassiopée

est une production Sokool.

L'abri Cassiopée, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties Sokool.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

LES ABRIS SOKOOL

sont installés par des équipes de poseurs spécialisés. Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

Sokool
abris de piscine & de terrasse

Caractéristiques	
Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage	Qualicoat
Toiture	Polycarbonate 8mm
Côtés et fonds	Polyméthacrylate 4 et 5mm
Visserie	Inox et aluminium
Equerres	Aluminium
Brosses	Nylon (dossier inox)
Fixations	Inox
Hauteur standard	1,90 m au premier élément
Largeurs standards	de 3,80 m-4,20 m à 12,20 m - 12,80 m
Longueurs standards	Tous multiples de 2,10 m