

Abris  
piscine



#### OUVERTURE

Entièrement replié, l'abri Kandis peut s'escamoter hors bassin, si l'espace arrière est suffisant. **Son encombrement est réduit.** Retrouver l'intégralité de sa piscine les jours de grand soleil, est un plaisir inégalable ! **SANS RAIL AU SOL,** l'espace piscine reprend son charme originel.

#### FACADE ET FOND

L'abri Kandis est équipé d'une façade et d'un fond fixe en méthacrylate transparent. Le fond fixe est équipé d'une ouverture coulissante de ventilation.

#### MANIPULATION

L'abri Kandis est équipé d'un **système de guidage triangulaire** composé d'un guidage central au faitage et de roulettes de positionnement sur les traverses basses. La manipulation est facilitée et peut être faite par une seule personne. L'abri Kandis s'intègre parfaitement à tous les extérieurs grâce à sa hauteur limitée et ses lignes adoucies.

#### REMPLISSAGES

Le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire de 8 mm d'épaisseur traité anti-UV.** Parties basses transparentes de chaque côté de l'abri en méthacrylate.

Garantie  
10 ans

Abris conformes  
à la norme  
NF P 90-309





## abri extra bas **Kandis**

### ÉTANCHÉITÉ

Assurée par des **brosses nylon serties dans un dossieret inox**. Ces brosses assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'abri Kandis.

### STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Garantie  
**10 ans**

Avec le **label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive SOKOOL, propres au modèle Kandis. Les différents types de profilés répondent à un cahier des charges strict garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.

### FIXATIONS

La faible hauteur de l'**Abri Kandis** n'offre pas de prise au vent importante. Cependant, il est nécessaire de le fixer au sol pour assurer la sécurité totale du bassin. Ces fixations, scellées au sol ont fait leur preuves sur l'ensemble de la gamme **Sokool**.

### ROULEMENTS

Montés sur une traverse basse adaptée, quatre roulements spécifiques sur aiguilles inox équipent chaque élément. De très grande qualité, ils garantissent le parfait déplacement des différentes parties de l'abri dont la manipulation est aisée.

### LES ABRIS SOKOOL

ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

#### L'abri Kandis

est une production Sokool.

L'**abri Kandis**, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties Sokool.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

### LES ABRIS SOKOOL

sont installés par des équipes de poseurs spécialisés. Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

**Sokool**  
abris de piscine & de terrasse

Caractéristiques	
Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage	Qualicoat - blanc ou gris anthracite
Toiture translucide	Polycarbonate alvéolaire 8 mm
Façade, fond, parties basses	Méthacrylate de 4mm
Visserie	Inox et aluminium
Brosses	Nylon (dossieret inox)
Fixations	Inox
Disponibles en 6 dimensions	4.80 X 8.26 - 4.80 X 10.33 - 4.80 X 12.40 / 5.80 X 8.26 - 5.80 X 10.33 - 5.80 X 12.40