

Abris
piscine



OUVERTURE

Entièrement replié, l'abri Orion peut s'escamoter hors bassin, si l'espace arrière est suffisant.

Son encombrement est réduit.

Retrouver l'intégralité de sa piscine les jours de grand soleil, est un plaisir inégalable !

SANS RAIL AU SOL,

l'espace piscine reprend son charme originel.

FACADE ET FOND

L'abri Orion est équipé d'une façade porte de garage avec un **portillon coulissant muni d'une serrure.**

Le remplissage est en polyméthacrylate transparent.

Le fond est fixe et est aussi équipé d'un portillon coulissant.

Des ouvertures supplémentaires ventilées et sécurisées sont disponibles en option.

MANIPULATION

L'abri Orion est équipé d'un **système de guidage triangulaire** composé d'un guidage central au faîtage et de roulettes de positionnement sur les traverses basses.

La manipulation est facilitée et peut être faite par une seule personne.

L'abri Orion s'intègre parfaitement à tous les extérieurs grâce à sa hauteur limitée et ses lignes adoucies.

REPLISSAGE

Le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire translucide de 8 mm** d'épaisseur **traité anti-UV.**

Parties basses transparentes de chaque côté de l'abri en polycarbonate plein transparent.

Abris conformes
à la norme
NF P 90-309





abri Orion

ÉTANCHÉITÉ

Assurée par des **brosses nylon serties dans un dossier inox**. Ces brosses assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'abri Orion.

STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ



Avec le **label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive SOKOOL, propres au modèle Orion. Les différents types de profilés répondent à un cahier des charges strict garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.

FIXATIONS

La forme stylisée de l'**Abri Orion** n'offre pas de prise au vent importante. Cependant, il est nécessaire de la fixer au sol pour assurer la sécurité totale du bassin. Ces fixations, scellées au sol ont fait leur preuves sur l'ensemble de la gamme **Sokool**.

ROULEMENTS

Montés sur une traverse basse adaptée, quatre roulements spécifiques sur aiguilles inox équipent chaque élément. De très grande qualité, ils garantissent le parfait déplacement des différentes parties de l'abri dont la manipulation est aisée.

LES ABRIS SOKOOL

ne nécessitent que **peu d'entretien** : les matériaux utilisés sont **facilement lavables** et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Orion

est une production Sokool.

L'**abri Orion**, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties Sokool.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

LES ABRIS SOKOOL

sont installés par des équipes de poseurs spécialisés. Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

Sokool
abris de piscine & de terrasse

Caractéristiques	
Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage	Qualicoat
Toiture translucide	Polycarbonate alvéolaire 8 mm
Façade et Fond	Polyméthacrylate transparent 4 mm
Parties basses	Polycarbonate plein transparent 3 mm
Visserie	Inox et aluminium
Brosses	Nylon (dossier inox)
Fixations	Inox
Hauteur standard	0,60 m au 1er élément
Largeurs standards	de 4,20 m à 5,80 m au 1er élément
Longueurs standards	Tous multiples de 2,065 m (maxi 12,40 m)