

Abris
piscine



STRUCTURE

La structure, en forme d'anse de panier est composée de plusieurs voûtes fixes dont le nombre varie selon la longueur de l'abri.

La structure doit reposer et être fixée sur un dallage fini qui doit être bien plan, de niveau et résistant au gel.

PIGNONS

A chaque extrémité de l'abri se trouve un pignon fixe équipé d'une double porte coulissante avec serrure fermant à clé.

PARTIES LATÉRALES

Des plaques relevables se trouvent sur les parties latérales de chaque voûte. Elles sont divisées en **2 parties**, la première d'une hauteur de 1,10 m. et l'autre de 0,95 m. Toutes deux relevables sur une hauteur de 1,80 mètres environ. Il est conseillé de relever dans un premier temps la plaque la plus petite et ensuite celle qui assure le système de sécurité. Au système de sécurité empêchant les portes de retomber inopinément jusqu'au sol est associé une position de blocage à 10 cm du sol pour la ventilation.

Abris conformes
à la norme
NF P 90-309





abri Polaris

ÉTANCHÉITÉ

Assurée par des joints en E.P.D.M., ils assurent **la protection contre les différentes pollutions** et le bon vieillissement de l'ouvrage.

STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Avec le label **QUALICOAT**, tous les profilés sont propres au modèle **Polaris**. Ils répondent à un **cahier des charges strict** garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.



FIXATIONS

Structure fixée par platine inox au sol apportant une parfaite tenue au vent et une totale sécurité à l'ensemble.

LES ABRIS SOKOOL

ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Polaris

est une production Sokool.

L'abri Polaris, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties Sokool.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

LES ABRIS SOKOOL

sont installés par des équipes de poseurs spécialisés. Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

Sokool
abris de piscine & de terrasse

Caractéristiques	
Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage Label Qualicoat	blanc brillant ral 9010, beige clair mat ral 1015, vert foncé mat ral 6009. Autres possibilités de couleur avec plus-values
Remplissage toiture	Polycarbonate alvéolaire 8 mm
Remplissage latéraux	Polycarbonate plein 4 mm
Remplissage pignons	Polycarbonate plein 4 mm
Dimensions	De 6.50 m. à 10.50 m
Hauteur	Entre 2.60 m. et 3.00 m