

Abris  
piscine



#### OUVERTURE

**SANS RAIL AU SOL**, l'abri est muni de roulements auto-portants assurant un repliement aisé. Un **auto-guidage exclusif** "anti-blocage" reliant les éléments entre eux, permet un déplacement souple et linéaire.

#### FACADE ET FOND

Procédé exclusif SOKOOL la façade possède **deux fonctions** :

- 1) **elle bascule** sur un axe horizontal qui la maintient à environ 1 m du sol. ce qui lui permet d'échapper aux obstacles possibles tels que : échelles, plongeurs, enrouleurs, mobiliers etc...
- 2) **elle se replie** verticalement et s'escamote contre le fond de l'abri, dégageant au maximum l'espace vital.

#### MANIPULATION

L'abri Phénix peut se replier d'un seul côté grâce à sa façade escamotable, mais peut aussi s'ouvrir à l'élément de son choix et ceci suivant les besoins du moment ou d'une configuration particulière de votre piscine.

**Abris conformes  
à la norme  
NF P 90-309**

#### ACCÈS

Les portes coulissantes assurent l'accès par le fond, la façade ou les côtés : **les serrures à double action garantissent la sécurité**. Indispensable vis à vis des jeunes enfants.





## abri bas et semi-haut Phenix

### ÉTANCHÉITÉ

Assurée par joints type EPDM et doubles **brosses nylon** serties par un dossier inox, offrant une structure entièrement jointée.

### STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ



Avec le **label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive SOKOOL. Les différents types de profilés et éléments divers répondent à un cahier des charges strict requis par la norme NF P 90-309, garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à de forte valeurs hygrométriques.

### FIXATIONS

Efficaces mais discrètes, car noyées dans la plage, elles assurent un bon ancrage au sol. Il est nécessaire de fixer l'abri durant la période d'hivernage.

### ROULEMENTS

**ROULEMENTS À AIGUILLES INOX :** montée sur une traverse basse. Suivant la largeur des abris, 4, 6, ou 8 roulements équipent chaque élément.

### LES ABRIS SOKOOL

ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

### L'abri Phenix

est une production Sokool.

L'abri Phenix, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties Sokool.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

### LES ABRIS SOKOOL

sont installés par des équipes de poseurs spécialisés. Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

**Sokool**  
abris de piscine & de terrasse

Caractéristiques	
Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage	Qualicoat
Toiture	Polycarbonate 8mm
Côtés et fonds	Polyméthacrylate 4 et 5mm
Visserie	Inox et aluminium
Equerres	Aluminium
Brosses	Nylon (dossier inox)
Fixations	Inox
Hauteur standard	1,90 m au premier élément
Largeurs standards	de 3,80 m-4,20 m à 12,20 m - 12,80 m
Longueurs standards	Tous multiples de 2,10 m