

Abris
piscine



OUVERTURE

Entièrement replié, **l'abri Oxalis** peut **s'escamoter hors du bassin**, si l'espace arrière est suffisant. Son encombrement est réduit. Retrouver les plaisirs de sa **piscine découverte** les jours de grand soleil est **un plaisir inégalable**.

FACADE ET FOND

Ils sont réalisés avec un remplissage transparent en méthacrylate de 4mm transparent.

La façade est démontable en 3 parties.

Le fond fixe est équipé en standard d'un **portillon ouvrant vers l'extérieur**. Façade et fond sont équipés de fermetures double-action conformes à la norme **NF P 90-309**.

MANIPULATION

Les **guidages des éléments au sol** rendent **l'abri Oxalis** souple à l'usage et permettent une **manœuvre aisée par une seule personne**.



Chaque élément est complètement indépendant des autres, ce qui permet à l'utilisateur de choisir l'endroit où il veut accéder à la piscine.

REPLISSAGES

Le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire de 8mm** d'épaisseur **traité anti-UV**. Possibilité de parties basses transparentes sur chaque élément ou de remplissages entièrement transparents en polycarbonate de 4mm d'épaisseur.

Garantie
10 ans

Abris conformes
à la norme
NF P 90-309





abri Oxalis

ÉTANCHÉITÉ

Assurée par des **brosses nylon** serties sur un dossier en inox et des joints en E.P.D.M. Ils assurent la **protection contre les différentes pollutions** tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'**abri cintré Oxalis**.

STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Avec le label **QUALICOAT**, tous les profilés sont propres au modèle **Oxalis**. Ils répondent à un **cahier des charges strict** garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.



FIXATIONS

Les rails de guidage sont **fixés au sol au moment de l'installation** et chaque élément est équipé d'un **système anti-dégondage** apportant une parfaite tenue au vent. **Les éléments tous indépendants** les uns des autres sont équipés de **deux fermetures double action** à l'avant apportant une totale sécurité à l'ensemble.

ROULEMENTS

Montés sur une traverse basse adaptée, **quatre roulements spécifiques** équipent chaque élément. **De très grande qualité**, ils permettent le parfait déplacement des différentes parties de l'abri dont la **manipulation est aisée**.

LES ABRIS SOKOOL

ne nécessitent que peu d'entretien : les matériaux utilisés sont facilement lavables et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Oxalis

est une production Sokool.

L'**abri Oxalis**, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties Sokool.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

LES ABRIS SOKOOL

sont installés par des équipes de poseurs spécialisés. Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

Sokool
abris de piscine & de terrasse

Caractéristiques	
Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage	Beige RAL 1015 Label Qualicoat
Toiture translucide	Polycarbonate alvéolaire 8mm
Toiture transparente	Polycarbonate plein 4mm
Façade, fond, parties basses	Méthacrylate de 4mm
Visserie, fermetures	Inox et aluminium
Dimensions standard	4,85X8,40 / 4,85X10,50 / 5,85X12,60
Hauteur	A partir de 1,10m au 1er élément